

Futtermischwagen mit vertikalen Mischschnecken
Mélangeuse trainée verticale
Verticale Mengwagen



T2 | T3



Available on the
 App Store



Dunker T2.

Doppelte Schnecken, doppelter Vorteil

Double vis, doubles avantages

Dubbele vijzel, dubbel voordeel

Storti, als Folge der zahlreichen Feldversuchen und bekanntes technisches Know-how, unterscheidet sich von anderen Herstellern für eine geniale und exklusive Nutzung der Räume und der Kreisbewegungen, sowie eine bessere und schnelle Schneid- und Mischwirkung aller Futterkomponenten innerhalb des Mischbehälters.

Das Ergebnis ist, dass bei vergleichbarer Behältervolumen, der Dunker T2, im Vergleich mit anderen Hersteller, eine größere Befüll- und Mischkapazität anbieten kann.

Grâce à de nombreux essais sur le terrain et à son expertise technique reconnue, STORTI se différencie des autres constructeurs par un usage ingénieux et exclusif des espaces et des mouvements circulaires, en élévation et chute, des produits à l'intérieur de la cuve et par l'efficacité et la rapidité simultanée de coupe et mélange de tous les composants.

Le résultat est que pour le même volume déclaré par la concurrence la DUNKER T2 peut charger et mélanger parfaitement une plus grande quantité de fourrage.

STORTI, na vele tests in het veld en de beroemde technische ervaring, onderscheidt zich van andere fabrikanten door zijn ingenieuze en exclusief gebruik van de ruimte en de bloedsomloop bewegingen, in stijgende en vallen, van de producten in de tank en de gelijktijdige snijden-mengen efficiency en snel van alle componenten. Het resultaat is dat, consistent met de aangegeven volume, DUNKER T2, vergelijking met andere, kunnen laden en optimaal mengen een grotere hoeveelheid materiaal.



Zweistufiges Schaltgetriebe auch mit Bowdenzugbedienung erhältlich (Zubehör)

Boîtier à deux vitesses pour la rotation des vis, avec levier dans la cabine du tracteur


Vertragskast met 2 snelheden, ook met mechanische kabel afstandsbediening (optie)



Mechanischer Stützfuß
Béquille manuelle
Mechanische steunpoot




Hydraulischer Stützfuß mit direkten Traktoranschluß
Béquille à commande électrique branchée au système hydraulique du tracteur
Hydraulische steunpoot aangesloten op tractor hydrauliek



Hydraulischer Stützfuß mit Bedienung über Bordhydraulik
Béquille avec commande hydraulique branchée au système hydraulique de la mélangeuse
Hydraulische steunpoot verbonden met eigen hydraulisch systeem



Deichsel mit Zugöse,
einstellbar in der Höhe.
Timon et œil réglable en hauteur
sur différentes positions
Verstellbare diessel en trekkoog



Die Figur zeigt die Futterzirkulation im Mischbehälter,
für die schnelle und effiziente Schneid- und
Mischwirkung aller Futterkomponenten.

Le schéma met en évidence l'élévation et la chute des produits à l'intérieur de la cuve.

De figuur toont het omhoog brengen en het vallen van de producten in de tank, voor het snel en efficiënt snijden/ mengen activiteit van alle componenten.



Zwei Bedienungsmöglichkeiten:
elektrische Fernbedienung (Links) oder
mechanische Bedienung über Bowdenzüge (Rechts)

*Deux types de commandes: électrique (gauche)
et par télé-flexibles du tracteur (à droite)*

*Twee soorten bediening:
elektrische afstandsbedieningen (links)
en mechanische kabel afstandsbedieningen (rechts)*

■ Dunker T2. Großvolumen


Als Teil der fortlaufenden Entwicklung von Produkten für die modernsten Rindviehbetrieben, hat Storti sein Angebot an gezogenen Vertikalmischer Doppelschnecken mit dem neuen Volumen von 24, 27, 30 und 33 m³, erweitert. Trotz hohe Kapazität des Behälters, bieten diese Modelle kompakte Außenmaßen der Maschinen um die Wendigkeit und Durchfahrt innerhalb des Betriebes zu gewährleisten.

■ Dunker T2. Grande capacité

Dans le cadre du développement continu de produits pour les fermes les plus modernes, Storti a élargi sa gamme de mélangeuses double-vis verticales trainées avec les nouveaux volumes de 24, 27, 30 et 33 m³. Malgré leur grande capacité, ces modèles ont été conçus de manière à minimiser leur encombrement en largeur et en hauteur afin de leur assurer une excellente maniabilité.

■ Dunker T2. Hoge capaciteit

Met het oog op continue ontwikkeling van nieuwe producten voor de moderne melkveehouders, Storti breidt zijn gamma van verticale twee vijzel voermengwagens getrokken met nieuwe capaciteiten: 24, 27, 30 en 33 m³. Ondanks hun grote capaciteiten, al deze modellen zijn ontworpen zodanig dat hun afmetingen minimaliseren in breedte en hoogte, een uitstekende manoeuvreerbaarheid.



Für eine bessere und schnellere Schneidwirkung der langen Fasern kann die Maschine mit längeren Messern mit Wolframbeschichtung ausgerüstet werden.

La machine peut être équipée de couteaux spéciaux avec revêtement au carbure de tungstène. Plus longs que les couteaux d'origine ils facilitent la coupe de la fibre longue.

De machine kan worden uitgerust met speciale wolfraam gecoate snijbladen, langer dan de standaard die, om het snijden van lange vezels verbeteren.





4 Einzelräder 435/50 R19,5
auf Tandempendelachse
(serienmäßig für Dunker T2 300 & 330)

4 roues simples 435/50 R19,5
neuves sur boogie rigide
(d'origine sur T2 300 & 330)

4 enkele wielen 435/50 R19,5
pendelend tandemstel
(standaard voor T2 300 & 330)

Gelenkwelle Powerline
Cardans pour usage intensif
Zware aftakas



Maschine mit Querförderband vorne
und Bowdenzug-Bedienung Standard Ausrüstung
*Machine avec déchargement avant bilatéral par tapis PVC
et commandes télé-flexibles d'origine*
Standaard machine uitgerust met 2 zijdig
voorlossen door PVC band en mechanische kabel
afstandsbedieningen

Standard Schneckenmesser
(mit oder ohne Wolfram-Beschichtung verfügbar)

Couteaux sabres d'origine (disponibles
avec ou sans revêtement tungstène)

Standaard snijmessens (verkrijgbaar
met of zonder wolfram coating)



Lange Schneckenmesser mit Wolfram-Beschichtung
speziell für erhöhte Schneidwirkung in Faserprodukte
*Couteaux de vis plus longs, avec revêtement tungstène,
pour la coupe de la fibre longue.*

Speciale wolfram beklede snijbladen, langer dan de standaard
die, om het snijden van lange vezels verbeteren.

STORTI TECHNOLOGIE VERBESSERT UND HOLT DAS BESTE AUS TMR-SYSTEMEN

Nur qualitativ hochwertig gemischte Rationen gewährleisten eine optimale Viehfütterung und nutzen gleichzeitig die Vorteile eines Totalmixrations-Systems (TMR). Dank der zum Erreichen einer optimalen TMR durchgeföhrten Forschungsarbeiten können die Futtermischwagen von Storti anhand qualitativ hochwertiger Fütterungskomponenten eine frische und erstrebenswerte Rationierung mit den angemessenen physikalischen Eigenschaften zum korrekten Wiederkauen gewährleisten. Dies ermöglicht die perfekte Kontrolle der ruminalen Fermentation und eine bessere Verdauung der faserhaltigen TMR-Teile. Alle diese Faktoren gewährleisten ein besseres Wohlbefinden des Viehs und somit eine höhere Produktionsleistung.

LA TECHNOLOGIE STORTI VALORISE LE MÉLANGE COMPLET

Seul un mélange de qualité peut offrir un aliment appétant pour le troupeau et mettre en évidence tous les avantages productifs de ce système d'alimentation.

Grâce aux études visées pour obtenir un mélange complet « idéal », les mélangeuses Storti, associées à des aliments de qualité, fournissent une ration appétante, avec une structure appropriée et capable d'assurer une rumination correcte.

Soigner avec attention cet aspect permet le contrôle des fermentations ruminales et une meilleure digestion des fibres. Toutes ces caractéristiques assurent le bien-être de l'animal et donc une meilleure productivité.

STORTI TECHNOLOGIE VERBETERT EN MAAKT OPTIMAAL GEBRUIK VAN TMR WETENSCHAP

Slechts een hoogwaardig gemengd rantsoen kan een wenselijke voeding voor het vee bieden, welke tegelijkertijd de voordelen van het TMR systeem geeft. Dankzij het onderzoek uitgevoerd met als doel het bereiken van het optimale TMR, is de voermengwagen van Storti, samen met hoge kwaliteit van bestandsdelen, in staat het gewenste verse rantsoen, met voldoende fysieke kenmerken te laten ontstaan om het beste te laten herkauwen. Dit staat een perfecte beheersing van de penswerkning en een verhoogde veteerbaarheid van het veerlige TMR deel toe. Alle deze factoren zorgen voor een groter welzijn van het vee en een hogere productie. De twee speciale verticale vijzelrassen maken dat deze mengwagen bijzonder geschikt is voor bedrijven van grote afmetingen.

Dunker T3. Kraft, Dynamik und Qualität Solidité, rapidité et qualité Kracht, snelheid en kwaliteit

Der neue Dunker T3, mit Behältervolumen von 36, 40 und 44 m³, garantiert durch eine einzigartige Kombination von Konstruktionsstärke und Mischgeschwindigkeit, auch bei extrem schweren Rundballen, eine lockere, homogene und schmackhafte Futtermischung. Die Behälter- und die Schneckenform sind entwickelt worden, um gerade sehr große Mengen von faserreichen Produkten gleichzeitig verarbeiten zu können. In der Tat haben Praxistests bewiesen, dass auch mit gleichzeitiger Einfügung von mehreren Rundballen, die Maschine bei voller Leistung auch bei sehr schwierigen Bedingungen arbeitet.

Le nouveau Dunker T3, avec les volumes de 36, 40 et 44 m³, combine une résistance exceptionnelle et une vitesse extraordinaire de travail, même avec de charges de foin très lourdes, en assurant une ration très souple, homogène et appétissante pour les animaux.

Les géométries de la cuve et des vis sans fin ont été conçues pour permettre le chargement et le travail de grandes quantités de produits fibres. En fait, les tests avec charge simultanée de plusieurs balles ont montré que la machine fonctionne à plein régime, même dans des conditions très difficiles.

Storti Dunker nieuwe T3, met 36, 40 en 44m³ capaciteiten, combineert perfecte sterkte met een buitengewone werksnelheid zelfs met zware ladingen hooi, garanderen een zachte, homogene en een wenselijke TMR voor de dieren.

De geometrie van de tank en vijzels zijn bestudeerd om het gebruik van hoge hoeveelheid lang product. Bovendien zijn de verschillende proeven gedaan met gelijktijdige lading van ronde balen aangetoond de kwaliteit van de machine die heeft bewezen tevens werken onder zware omstandigheden.



6 Einzelräder 435/50 R19,5 auf Tridemachse mit Zwangsteuerung der vorderste und hinterste Achse und Rückfahrsicherung

6 roues simples rechapées 435/50 R 19.5 montées sur tridem amorti avec lames de ressort d'origine, premier et troisième essieu directionnels et blocage en marche arrière

6 enkele wielen 435/50 R19.5 op tridem, ophanging bladveren met standaard eerste en derde as zelfsturing ,vergrendelen bij achteruit rijden



Das von der anerkannten Schweizer Vereinigung SQS vergebene Qualitätszertifikat ISO 9001:2008 gilt als fassbare Anerkennung dieser Qualitätspolitik.


La certification qualité ISO 9001: 2008 est délivrée par la compagnie Suisse SQS et reconnaît la politique qualité d'une entreprise..

De ISO 9001:2008 kwaliteitscertificaat, uitgegeven door het prestigieuze Zwitserse entiteit SQS, is het tastbare erkenning van deze kwaliteitsbeleid.





Seitenschieber für Direktaustrag
Trappe de déchargement direct
Directe losdeuren



Überdimensioniertes Planetengetriebe
geeignet für besonders schwere
Einsatzbedürfnisse
*Réducteurs pour utilisations particuliè-
rement lourdes montés d'origine*
Standaard vertragingkast
voor zware omstandigheden


Gelenkwelle
Powerline
*Cardans pour
usage intensif*
Zware aftakas



dunker T2 | T3


Vers.0113DEFRNL • Die technischen Daten und Abbildungen stellen lediglich eine Richtlinie dar. Mit dem Ziel, Produkte anzubieten, die den Anforderungen der Kunden stets entsprechen, behält sich Storti S.p.A. das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung Aktualisierungen vorzunehmen. • Dans l'intérêt d'un développement continu des produits, Storti S.p.A. se réserve le droit de changer à n'importe quel moment les caractéristiques et données techniques des produits. Les données sont indicatives et non engageantes pour le producteur. • Technische gegevens en beelden zijn slechts een richtlijn. Vanwege het feit dat Storti S.p.A. steeds optimaal aan de wensen van haar klanten tegemoet wil komen, behoudt Storti het recht om onaangekondigd ten alle tijden updates door te voeren.

Dunker T2 140
Dunker T2 160
Dunker T2 180
Dunker T2 210
Dunker T2 240S




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Leistungsbedarf Puissance requise Benodigt vermogen	Leergewicht Poids à vide Leeg gewicht	Zul. ges. Gewicht Poids à pleine charge Volgeladen gewicht	
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg	
Dunker T2 140	14	6.435	4.110	6.895	4.750	2.410	2.045	720	2.505	2.460	---	52 - 70	5.740	12.600
Dunker T2 160	16	6.500	4.110	6.960	4.750	2.430	2.045	720	2.705	2.660	2.550	56 - 75	5.860	12.600
Dunker T2 180	18	6.560	4.110	7.020	4.750	2.450	2.045	720	2.885	2.840	2.550	60 - 81	6.060	12.600
Dunker T2 210	21	6.710	4.110	7.350	4.750	2.460	2.230	875	3.120	3.120	2.550	66 - 90	7.100	16.000
Dunker T2 240S	24	6.780	4.110	7.420	4.750	2.480	2.230	875	3.365	3.365	2.550	70-95	7.720	16.000

Dunker T2 240L
Dunker T2 270




Dunker T2 300
Dunker T2 330



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Leistungsbedarf Puissance requise Benodigt vermogen	Leergewicht Poids à vide Leeg gewicht	Zul. ges. Gewicht Poids à pleine charge Volgeladen gewicht	
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg	
Dunker T2 240L	24	8.145	5.030	2.700	2.500	2.535	8.210	960	2.970	465	610	82 - 110	9.950	17.500
Dunker T2 270	27	8.145	5.030	2.700	2.500	2.535	8.210	960	3.155	465	610	82 - 110	10.150	17.500
Dunker T2 300	30	8.200	5.030	2.700	2.500	2.485	8.210	950	3.340	450	600	104 - 140	10.750	22.500
Dunker T2 330	33	8.270	5.030	2.700	2.500	2.485	8.210	950	3.565	450	600	104 - 140	11.000	22.500

Dunker T3 360
Dunker T3 400
Dunker T3 440



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Leistungsbedarf Puissance requise Benodigt vermogen	Leergewicht Poids à vide Leeg gewicht	Zul. ges. Gewicht Poids à pleine charge Volgeladen gewicht	
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kW-HP	kg	kg	
Dunker T3 360	36	10.580	6.650	2.500	2.550	1.110	500	1.150	3.100	610	760	156 - 210	16.200	32.500*
Dunker T3 400	40	10.650	6.650	2.500	2.550	1.110	500	1.150	3.310	610	760	156 - 210	16.450	32.500*
Dunker T3 440	44	10.700	6.650	2.500	2.550	1.110	500	1.150	3.490	610	760	156 - 210	16.700	32.500*

Vertragshändler
Revendeur autorisé
Gemachtigd handelaar

STORTI S.p.A. Via Castelletto, 10 - 37050 Belfiore (VR) ITALY
Tel. +39 0456 134 311 | Fax +39 0456 149 006 | info@storti.com

* Zul. ges. Gewicht bei 25 Km/h
* Poids à pleine charge à 25 km/h

* Vol gewicht van de lading op 25 kmh

STORTI DEUTSCHLAND GmbH Mauerkircherstr. 22 - D-81679 München

Tel. +49 (0) 175 1633193 | Fax +49 (0) 89 51662459 | stortide@storti.com

STORTI FRANCE Z.A. du Triangle Vert - 35520 - La Mezière - France
Tel. +33 (0) 786 849160 | Fax +33 (0) 2 99261867 | westerneurope@storti.com